









Modelo		Preço Final
<b>Audiant 80i</b>	<b>Amplificador Integrado</b>	<b>3.411,00 €</b>
	Power Output: 80W into 8Ω / 130W into 4Ω 3 inputs analógicos, 1 coaxial, 2 ópticas, 1 USB assíncrono 24/192. controle pelo comando de músicas no iTunes ou Windows media player entrada phono MM. entrada para home-theater 431 x 309 x 67mm 11,5Kg	
<b>Audiant DP32</b>	<b>Pré-amplificador USB DAC</b>	<b>3.225,00 €</b>
	3 inputs analógicos (1 XLR), 2 coaxial, 2 ópticas, 1 AES/EBU, 1 USB assíncrono 24/192. controle pelo comando de músicas no iTunes ou Windows media player Saídas single ended e balanceadas. entrada para home-theater 431 x 309 x 67mm 8Kg	
<b>Audiant 100p</b>	<b>Amplificador de potência estéreo</b>	<b>2.886,00 €</b>
	inputs: 1 single ended / 1 Balanceado Damping Factor: 400 @ 1kHz, ref. 8Ω 431 x 309 x 67mm 12Kg	
<b>Audiant VP3</b>	<b>Pre phono MM e MC</b>	<b>2.300,00 €</b>
	2 entradas que permitem comutar entre células. com parâmetros completamente ajustáveis. saídas single ended e balanceadas	
<b>SR35</b>	<b>Colunas de chão</b>	<b>7.700,00 €</b>
	2 vias com Pórtico. tweeter 22mm (¾") high definition Sonomex dome woofer 2 x 130mm (5") long-throw coated paper cone frequência de resposta 33Hz–30kHz, at -6.0dB sensibilidade 93dB SPL, @ 2.83V/1m medidas 160mm x 315mm x 1040mm acabamentos: branco acetinado, preto acetinado, Mogno, Nogueira e Pinheiro Vermelho	

---

**Eloquence 150i**      **Amplificador Integrado**      **7.083,00 €**

---



Potencia de saída 150W @ 8ohm / 300W @ 4ohm  
Damping factor 800 @ 1kHz, 150W into 8Ω  
4 inputs, 1 input balanceado, 1 amp in, 1 line out, 1 pré out, 1 saída headphones  
Possibilidade de inserção de placa DAC e/ou Phono  
THD + N: 0.002% @ 1kHz, 150W into 8Ω  
426 x 344 x 102mm  
17Kg

---

**Eloquence 250i**      **Amplificador Integrado**      **10.169,00 €**

---



Potencia de saída 250W @ 8ohm / 500W @ 4ohm  
Damping factor 800 @ 1kHz, 250W into 8Ω  
Possibilidade de inserção de placa DAC e/ou Phono  
THD + N: 0.002% @ 1kHz, 250W into 8Ω  
426 x 344 x 149mm  
25Kg



---

**Eloquence CDt**      **Transport CD**      **4.429,00 €**

---



1 Coaxial Digital Output (*RCA*)  
1 Coaxial Digital Output (*BNC*)  
1 Optical Digital Output (*Toslink*)  
CD-DA, CD-R, CD-RW and MP3  
425 x 340 x 100mm  
8Kg

---

**ePhono**      **Placa opcional phono**      **571,00 €**

---

pode ser aplicada posteriormente

Input Impedância  
Low Gain (*MM*): 47kΩ  
High Gain (*MC*): 100Ω  
Input Capacitância: 22pF  
Gain  
Low Gain (*MM*): 40dB  
High Gain (*MC*): 60dB  
T H D + Noise  
Typically: 0.002% @ 1kHz, low gain setting  
20Hz to 20kHz: less than 0.010%, low gain setting  
RIAA Accuracy: ±0.5dB, 20Hz-20kHz  
Signal to Noise  
Ratio (*unweighted*): better than 85dB, low gain setting

---

<b>eDAC</b>	<b>Placa opcional DAC</b>	<b>1.127,00 €</b>
-------------	---------------------------	-------------------

---

pode ser aplicada posteriormente

Digital Inputs: 2 SPDIF Coax (*BNC*)  
2 SPDIF Optical (*Toslink*)  
1 USB (*Type B*)

Input Sample Rate: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz (*Coax, Optical*)  
32, 44.1, 48kHz (*USB*)

Input Word Length (*maximum*): 24-bit (*Coax, Optical*)  
16-bit (*USB*)

Digital to Analogue Conversion: 24-bit / 192kHz

T H D + Noise 0.002%, 20Hz-20kHz @ 0dBFS  
Signal to Noise better than 115dB @ 0dBFS  
Ratio (*unweighted*):

---

<b>Prisma SM6 MKII</b>	<b>Pré Amplificador balanceado</b>	<b>5.663,00 €</b>
------------------------	------------------------------------	-------------------

---



6 inputs single ended, 1 input balanceado, 2 pre out, 1 pre out balanceado, 2 line out single ended.  
rated output 1,5V  
430 x 106 x 323mm  
7.7Kg

---

<b>Prisma 350</b>	<b>Amplificador de potência estéreo</b>	<b>8.965,00 €</b>
-------------------	---	-------------------

---



Output / canal: 350W @8ohm / 600W @4ohm  
THD+N: 0.004% @ 1kHz into 8Ω  
corrente: 80A / canal  
482x176x460mm  
30Kg

---

	<b>Amplificador de potência mono /uni.</b>	<b>8.965,00 €</b>
--	--	-------------------

---



Output / canal: 750W @8ohm / 1300W @4ohm  
THD+N: 0.008% @ 1kHz into 8Ω  
corrente: 160A / canal  
482x176x460mm  
31Kg